
SCHUPPENPANZER® -Einwischlack

- 1. Qualitätsbeschreibung** SCHUPPENPANZER-Einwischlack ist ein schnelltrocknender Lack für die effektvolle Gestaltung von Objekten, die mit Langzeitkorrosionsschutz – z.B. mit SCHUPPENPANZER M oder P oder H – konserviert sind.
- 2. Einsatzgebiete** SCHUPPENPANZER-Einwischlack wird zum Patinieren von Kunstschmiedearbeiten verwendet.
- 3. Farbton** kupfer mit Patinaeffekt
grün, neukupfer, weißsilber, gold
- 4. Ergiebigkeit/Verbrauch** abhängig vom Auftragsverfahren
- 5. Untergrundvorbehandlung** SCHUPPENPANZER-Einwischlack wird unverdünnt auf die Deckbeschichtung aufgetragen. Bei vorhergehender Lagerung der Objekte müssen eventuelle Verunreinigungen mit geeigneten Reinigern entfernt werden.

SCHUPPENPANZER® -Einwischlack

6. Verarbeitungsverfahren SCHUPPENPANZER-Einwischlack wird mittels eines Tuches oder kurzen Borstenpinsels in die Deckbeschichtung eingerieben.

Um den bestmöglichen Effekt zu erzielen, dürfen Tuch oder Pinsel nur wenig Farbe enthalten.

7. Trocknung Raumtemperatur staubtrocken : ca. 1 Stunde
montagefest : 2-3 Stunden

8. Gebindegrößen SCHUPPENPANZER
Einwischlack 250 ml
Verdünner EV-4 1 l

9. Lagerung 18 Monate